

Certification de performance selon le Système 4

Produit	Type
Groutex®	Pavement

- Code d'identification unique du produit :**
Groutex® Pavement
- Numéro de type, de lot ou de série ou de tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :**
Nom du produit, date de fabrication, n° de lot, lieu de fabrication, incrémentation des sacs : voir emballage.
- Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :**
Produit à base de ciment modifié, destiné à des scellement de pavés en pierres naturelles et de dallages.
- Nom, raison social ou marque déposée et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :**
Cloquette Ets SRL
Avenue Georges Truffaut 57; B-4020 Liège Belgium
www.cloquette.be
- Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :**
Non applicable.
- Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :**
Système 4
- Déclaration des performances pour laquelle une évaluation technique européenne a été délivrée :**
Non applicable.

8. Performances déclarées

Groutex® Pavement

Caractéristiques	Performances
Résistances en compression selon EN 196-1	≥ 50 MPa
Résistances en flexion selon EN 196-1	≥ 7 MPa
Consistance à la goulotte suivant EN 13395-2	T5' : > 60 cm T 30' : > 55 cm
Temps de début de prise selon EN 196-3	5 h
Temps de fin de prise selon EN 196-3	6 h 30
Retrait hydraulique suivant EN 12617-4	< 1,55 mm/m après 28 jours
Résistance aux sels de déverglaçage	oui

- Usine de fabrication :**
Cloquette Ets SRL
Industriestrasse 11; B-4700 Eupen Belgique

Signé à Liège le 18/01/2024



CLOQUETTE

Injektážní produkty

Certifikace vlastností podle systému 4

Výrobek	Typ
Groutex[®]	Pavement

- 1. Jedinečný identifikační kód produktu: Groutex@ Pavement**
- 2. Typ, číslo šarže nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku v souladu s čl.11 §4:**
Název produktu, datum výroby, číslo šarže, místo výroby, přírůstek sáčků: viz obal.
- 3. Zamýšlené použití nebo použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací v souladu s určením výrobce:**
Modifikovaný přípravek na bázi cementu pro utěsnění dlažby a dlažby z přírodního kamene.
- 4. Jméno, název společnosti nebo zapsaná ochranná známka a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož pověření se vztahuje na úkoly uvedené v čl.12 §2:**
Cloquette Ets SRL
Avenue Georges Truffaut 57; B-4020 Lutych, Belgie
www.cloquette.be
- 5. Případně jméno a kontaktní adresa zástupce, jehož mandát se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 §2:**
Neaplikovatelné.
- 6. Systém (systémy) pro hodnocení a ověřování souladu vlastností stavebního výrobku v souladu s přílohou V:**
Systém 4
- 7. Prohlášení o vlastnostech, pro které bylo vydáno evropské technické posouzení:**
Neaplikovatelné.

8. Deklarované výsledky Groutex[®] Pavement

Vlastnosti	Výsledky
Pevnost v tlaku dle EN 196-1	≥50 MPa
Pevnost v ohybu dle EN 196-1	≥7 MPa
Konzistence skluzu podle EN 13395-2	TS': > 60 cm T 30' : > 55 cm
Časy náběhu podle EN 196-3	5h
Konec doby náběhu podle EN 196-3	6:30 hod.
Hydraulické smrštění dle EN 12617-4	< 1,55 mm/m po 28 dnech
Odolnost vůči soli	Ano

9. Výrobní závod:

Cloquette Ets SRL

Industriestrasse 11; B-4700 Eupen Belgie

Podepsáno v Lutychu dne 18.01.2024

Certifikát vlastností
Groutex[®] Pavement 18/01/2024
Verze no3